

Техническое задание
к конкурсной документации по выбору поставщика товаров
организаций осуществляющих функции по защите прав ребенка

№ п/п	Описание товара (функциональные характеристики и потребительский свойства)	Назначени е товара и цели использова ния	Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка	Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок.	Указание показателей качества и безопасности товара, его места происхождения.	Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов.	Условия гарантийного и послегарантийно го обслуживания (срок, место)
1	Машина овощерезательно- протирочная	Для нарезки овощей	Согласно приложению №1	В течение 30 календарных дней со дня подписания договора по адресу: РК, ВКО, г.Усть- Каменогорск, ул. Энтузиастов, 39	Предоставить сертификат на товар	Счет-фактура – 1 шт. Накладная – 1 шт.	1 год
2	Шкаф холодильный	Для хранения продуктов	Согласно приложению №1	В течение 30 календарных дней со дня подписания договора по адресу: РК, ВКО, г.Усть- Каменогорск, ул. Энтузиастов, 39	Предоставить сертификат на товар	Счет-фактура – 1 шт. Накладная – 1 шт.	1 год



Дата: 27 июня 2024 года

Директор _____ М.Бейсеканова

М.П. (при наличии) (указать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность)

Лот №1 Машина овощерезательно-протирочная
Основные характеристики

Разновидность	электрическая
Производительность	от 350 до 600 кг/ч
Установка	настольная
Материал	нерж. сталь
Напряжение	380 В
Мощность	1 кВт
Ширина	600 мм
Глубина	340 мм
Высота	650 мм
Вес (без упаковки)	32 кг
Вес (с упаковкой)	50 кг

Овощерезательно-протирочная машина используется на предприятиях общественного питания и торговли для протирки вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, жидких каш, гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), для нарезки сырых и вареных овощей (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов и т.д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, а также для шинковки капусты. Модель оснащена приводом, приспособлениями для резки и для протирки с ротором.

Комплектация:

- Диск шинковочный (нарезка соломкой 4х3 мм) 13.00.00
- Диск тонкого измельчения (для драников) 12.00.00
- Нож комбинированный (нарезка брусочками 5х10 мм) 14.00.00
- Нож для нарезки соломкой 2х2 мм (по-корейски) 04.16.00
- Диск терочный (нарезка размером 1,3х3,5 мм) 11.00.00
- Нож дисковый (нарезка ломтиками толщиной 2 мм) 10.00.00
- Решетка ножевая 10х10 (нарезка кубиками 10х10х10 мм, используется с ножом дисковым 10 мм) 04.03.00
- Нож дисковый 10 мм (нарезка ломтиками 10 мм, нарезка кубиками 10х10х10 мм, при использовании с решеткой ножевой 10х10 мм) 04.06.00
- Диск протирочный с отверстиями d 4 мм 00.00.04
- Диск протирочный с отверстиями d 1,5 мм 00.00.05

Особенности:

- 8 видов нарезки
- 2 вида протирки
- Эксплуатация при температуре окружающей среды от 1 до 40 °С
- Производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - При нарезке сырого картофеля кружочками (ломтиками) толщиной 10 мм: 350 кг/ч
 - При протирке картофеля: 600 кг/ч
- Мощность установленного двигателя: 0,75 кВт
- Габариты в упаковке: 714х563х778 мм
- Объем упаковки: 0,31 м³

Лот №2 Шкаф холодильный
Основные характеристики

Температурный режим	от 0 до 6 °С
Объем	1400 л
Охлаждение	динамическое
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.55 кВт/ч
Ширина	1402 мм
Глубина	925 мм
Высота	2028 мм
Вес (без упаковки)	184 кг
Вес (с упаковкой)	214 кг
Цвет	белый

Описание

Холодильный шкаф POLAIR CM114-S серии Standard предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Распашной тип двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте
- Замок

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 5,5 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 8
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм)
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 1490x988x2125 мм
- Объем упаковки: 3,2 м³

Директор



М.Бейсеканова