

к конкурсной документации по выбору поставщика товаров
организаций осуществляющих функции по защите прав ребенка

| № п/п | Описание товара (функциональные характеристики и потребительский свойства) | Назначение товара и цели использования | Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка | Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок. | Указание показателей качества и безопасности товара, его места происхождения. | Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов. | Условия гарантийного послегарантийного обслуживания (срок, место) |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|
| 1 | Облучатель-рециркуляторы в количестве 10 шт, Согласно Приложению №1 к техническому заданию. | Для обеззараживания воздуха | Согласно Приложению №1 к техническому заданию. | Доставка облучатель-рециркуляторов по заявке Заказчика, в общем количестве 10 шт., течении 20 календарных дней со дня подписания договора по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Энтузиастов, 39 | Товар должен быть качественным без постороннего запаха. | Счет-фактура – 1 шт. Накладная – 1шт. | Потенциальный поставщик должен предоставить гарантию на поставляемый товар в течении 1 год, за исключением умышленной порчи товара Заказчиком. |

Приложение №1 к техническому заданию по конкурсу «Приобретение облучатель-рециркулятора»

Облучатель-рециркулятор применяются в помещениях для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней.

Используются в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций – в лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных организациях и других помещениях с большим скоплением людей, а также в бытовых помещениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены бактерицидные лампы низкого давления мощностью 15 Вт.

Особенности

Встроенный яркий индикатор наработки подскажет время работы лампы для своевременной замены.

Рециркулятор отлично подойдет для использования в домашних условиях в небольших комнатах до 30 кв. метров.

Ультрафиолетовое облучение лампы рециркулятора не должен нанести вред пользователю.

Общие характеристики:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| исполнение: | настенный |
| тип облучателя: | закрытый |
| материал корпуса: | металл |
| количество ламп: | 1 |
| мощность ламп: | 15 Вт |
| укомплектование лампами: | есть |
| производительность: | 30 м³/ч |
| рекомендуемый объем помещения: | 30 м³ |
| категории помещений: | I, II, III, IV, V |
| бактерицидный поток ламп: | 3.5 Вт |
| длина волны: | 253.7 нм |
| наличие таймера наработки ламп: | есть |
| электробезопасность: | I |
| срок службы: | 3 года |
| срок службы ламп: | 8 000 часов |
| электропитание: | 220 В/50 Гц |
| потребляемая мощность: | 20 Вт |
| длина: | 41 см |
| ширина: | 11 см |
| высота: | 10.5 см |
| цвет корпуса: | белый, бронза, серебро |

Директор



М.Бейсеканова